

Panoramica Overview

Sistemi per porte in alluminio Schüco
Schüco Aluminium Door Systems

	Schüco ADS 112 IC	Schüco ADS 90.SI	Schüco ADS 90 PL.SI	Schüco ADS 75.SI	Schüco ADS 75 HD.HI	Schüco ADS 70.HI	Schüco ADS 70 HD	Schüco ADS 65	Schüco ADS 65 HD	Schüco ADS 65.NI	Schüco ADS 60	Schüco ADS 50	Schüco ADS 50.NI
Serie Series													
Energia Energy													
Non isolato Non-insulated										■			■
Isolamento termicamente Thermally insulated							■	■	■		■	■	
Alto isolamento termico Highly thermally insulated	■	■	■	■	■	■							
Valori U _f in W/(m ² K) da 1 U _f values in W/(m ² K) from 1	1,0	1,4	1,4	1,6	2,0	1,7	2,3	2,2	2,9	–	2,6	3,5	–
Sigillatura automatica Automatic door seal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Design Design													
Spessore in mm Basic depth in mm	112	90	90	75	75	70	70	65	65	65	60	50	50
Dimensioni dell'anta Leaf sizes													
Larghezza in mm Width in mm	1400	1400	1400	1250	1400	1250	1400	1250	1400	1250	1100	1100	1100
Altezza in mm Height in mm	2500	2500	2500	2500	3000	2500	3000	2500	3000	2500	2500	2500	2500
Peso dell'anta in kg Vent weight in kg													
Cerniera cilindrica Barrel hinge	160	160	160	150	200	150	200	150	200	150	120	120	120
Cerniera standard Surface-mounted door hinge	160	160	160	150	200	150	200	150	200	150	150	150	150
Varianti architettoniche Design options													
RL (Residential Line) RL (Residential Line)				■	■	■	■	■	■	■	■		
SL (Soft Line) SL (Soft Line)		■	■	■	■	■	■	■		■	■		
Profilo continuo/soglia Continuous leaf/sill		F/S	F/S	F/S	F/S	F/S	F/S	F/S	F/S	F/S	F	F	F
Tipologie di apertura Opening types													
Apertura verso l'interno Inward-opening	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura verso l'esterno Outward-opening		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Complanare Flush-fitted		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A sormonto Face-fitted			■	■	■	■	■	■	■	■			
Ambiti di utilizzo Areas of use													
Ingressi secondari Side entrance		■						■		■	■	■	■
Edifici residenziali Residential buildings	■		■	■		■		■		■			
Edifici pubblici Public buildings		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cerniere Hinges													
Cerniera a scomparsa 100°/180° Concealed hinge 100°/180°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Cerniera cilindrica Barrel hinge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cerniera standard Surface-mounted door hinge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistemi di assiemaggio Rolling options													
Profilo fornito assiemato Pre-rolled	■	■	■	■	■	■ ³	■	■	■	■	■ ³	■	■
Assiemaggio in officina cliente Rolled together by customer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Pre-assiemaggio Schüco Pre-rolled by Schüco	■	■	■	■	■	■	■		■				
Tamponamento per anta a scomparsa Leaf-enclosing infill	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Doppio colore Dual colour	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

¹Con sezione in vista di 147 mm
Face widths 147 mm

²Per i mercati tedesco, austriaco e svizzero.
For the German, Austria and Swiss markets

³Profili selezionati.
Selected profiles

Sistemi per porte in alluminio Schüco

Schüco Aluminium Door Systems

	Schüco ADS 112 IC	Schüco ADS 90.SI	Schüco ADS 90 PL.SI	Schüco ADS 75.SI	Schüco ADS 75 HD.HI	Schüco ADS 70.HI	Schüco ADS 70 HD	Schüco ADS 65	Schüco ADS 65 HD	Schüco ADS 65.NI	Schüco ADS 60	Schüco ADS 50	Schüco ADS 50.NI
	Serie Series												
Sicurezza Security													
Prestazioni antieffrazione Burglar resistance													
WK1												■	■
WK2 (RC2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WK3 (RC3)		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Sistema di sicurezza per porte d'emergenza Emergency exit switch		■		■	■	■	■	■	■	■			
Apparecchiatura antipanico DIN EN 1125/179 Panic fitting DIN EN 1125/179		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cerniere protette contro il vandalismo Hinges protected against vandalism		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Automazione Automation													
Integrazione nel controllo dell'edificio Integration with building management system		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestione porte Door manager		■		■	■	■	■	■	■	■			
Monitoraggio/sensori Monitoring/Sensors	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo degli accessi Access control													
Letture di carte Card reader		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Fingerprint Fingerprint		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Controllo radio Radio control		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tastiera Keypad		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Assenza di barriere architettoniche Easy access													
Soglia per accesso facilitato Easy-access threshold	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chiudiporta aereo esterno Top door closer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keyless Entry Keyless entry	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apriporta Side-hung door motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

P-33962/IT/02.2015/Stampato in Italy